

Bomba Para Lodos 1hp

Bomba para solidos de máx 1.5", monofásica 110V, 2 Polos, 5 m cable, impulsor de vórtice.



Código

SV2ME100F

Marca

EVANS

Categoría

Residual

Característica Especial

Fabricadas con los componentes de la mas alta resistencia



EL CODO DE DESPLAZAMIENTO RD5V2 SE VENDE POR SEPARADO

Usos

Ideales para plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, desagüe de estacionamientos subterráneos.

Beneficios

Contamos con codo de deslizamiento para facilitar la instalación y extracción de la bomba (se vende por separado). La mas eficiente y duradera de su categoría.

INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	1.00 HP
Voltaje	110 V
Fases del motor	1
Corriente	13 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	5 m

BOMBA

Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Optimo	210.00 LPM
Altura Optima	6.00 m
Paso de solidos	1.50 pulg
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Vórtice
Material del cuerpo	Hierro Gris
Material del impulsor	Hierro Dúctil
Material del sello mecanico	Carbón, Cerámica y Carburo al Silicio
Temperatura Maxima del Agua	40 C
Incluye	5 m de cable, garantía Evans, listado de centros de servicio, manual de propietario

INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	20.00 X 17.00 X 44.00 cm



7 95577 05057 1

Bomba Para Lodos 1hp

Bomba para solidos de máx 1.5", monofásica 110V, 2 Polos, 5 m cable, impulsor de vórtice.



Peso 21.00 kg



Código

SV2ME100F

Marca

EVANS

Categoría

Residual

Característica Especial

Fabricadas con los componentes de la mas alta resistencia



EL CODO DE DESPLAZAMIENTO RD5V2 SE VENDE POR SEPARADO

Usos

Ideales para plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, desagüe de estacionamientos subterráneos.

Beneficios

Contamos con codo de deslizamiento para facilitar la instalación y extracción de la bomba (se vende por separado). La mas eficiente y duradera de su categoría.

