

Bomba autocebante 3.0 HP

Bomba autocebante con motor de 3.0 HP. Succión y descarga de 2



Código

AC2ME300

Marca

EVANS

Categoría

Agrícola

Característica Especial

Más ligera, portátil y compacta

INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	3.00 HP
Voltaje	220 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	15.6 A
Protección termica	Si

BOMBA

Tipo de Bomba	Equipo de Riego
Flujo Máximo	756.00 LPM
Presión Máxima	26.00 m
Flujo Optimo	449.00 LPM
Altura Optima	18.00 m
Paso de solidos	0.38 pulg
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de succion	2.00 pulg
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Semi-abierto
Material del cuerpo	Hierro fundido
Material del impulsor	Hierro fundido
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C

INFORMACION ADICIONAL



Usos

Transferencia de agua con paso de sólidos en suspensión.
Ideal para drenado de zangas, desagüe de inundaciones, transferencia total de agua.
Sistemas integrales de irrigación.
Práctica para maniobras de construcción.

Beneficios

De bajo mantenimiento.
Diseño práctico y funcional.
Durable por su material de hierro fundido.



Bomba autocebante 3.0 HP


Bomba autocebante con motor de 3.0 HP. Succión y descarga de 2



Garantia	1 año
Certificacion	NINGUNA
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	47.00 X 22.00 X 28.00 cm
Peso	29.00 kg

Código
AC2ME300
Marca
EVANS
Categoría
Agrícola
Característica Especial

Más ligera, portátil y compacta



Usos
Transferencia de agua con paso de sólidos en suspensión. Ideal para drenado de zangas, desagüe de inundaciones, transferencia total de agua. Sistemas integrales de irrigación. Práctica para maniobras de construcción.
Beneficios
De bajo mantenimiento. Diseño práctico y funcional. Durable por su material de hierro fundido.

