

Bomba multietapas 30GPM 3 HP

Bomba multietapas monofásica de 30GPM con motor de 3 HP a 220V



INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	EVANS
Potencia del Motor	3.00 HP
RPM DEL MOTOR	3450.00 RPM
Voltaje	220 V V
Fases del motor	Monofásica
Corriente	13.4 A A
Protección termica	Si
Longitud de cable	0.3 m

BOMBA

Tipo de Bomba	Superficie
Flujo Máximo	235.00 LPM
Presión Máxima	54.00 m
Flujo Optimo	127.00 LPM
Altura Optima	38.00 m
Diametro de succion	2.00 pulg
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Hierro fundido
Material del impulsor	Acero inoxidable
Material del sello mecanico	Carbono / Cerámica
Temperatura Maxima del Agua	50 C
Incluye	- Manual de propietario. - Póliza de garantía.

Código

BME30ME300

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Característica Especial

Impulsores de alta resistencia, fabricados en acero inoxidable 304

Características



Usos

- Ideal para presurización de agua limpia en edificios y comercios.
- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Excelente opción para usos de refrigeración y calefacción en procesos industriales.

Beneficios

- Trabajo intermitente.
- Motor cerrado TEFC.
- Alta eficiencia energética/hidráulica.
- Impulsores de acero inoxidable.
- Protector térmico

Bomba multietapas 30GPM 3 HP

Bomba multietapas monofásica de 30GPM con motor de 3 HP a 220V



INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	47.50 X 25.00 X 34.00 cm
Peso	31.00 kg

Código

BME30ME300

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Característica Especial

Impulsores de alta resistencia, fabricados en acero inoxidable 304

Características



Usos

- Ideal para presurización de agua limpia en edificios y comercios.
- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Excelente opción para usos de refrigeración y calefacción en procesos industriales.

Beneficios

- Trabajo intermitente.
- Motor cerrado TEFC.
- Alta eficiencia energética/hidráulica.
- Impulsores de acero inoxidable.
- Protector térmico

Curva de rendimiento

