

Controlador Inteligente

Automatiza el funcionamiento de tu bomba para presurizar sin necesidad de hidroneumático.



Código

READY-PRESS

Marca

EVANS

Categoría

Accesorios

Característica Especial

Identificar la presión máxima y ajusta la presión de paro y arranque de la bomba

INFORMACION COMERCIAL

Voltaje	110/220 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	30 A

BOMBA

Flujo Máximo	60.00 LPM
Presión Máxima	100.00 m
Flujo Optimo	60.00 LPM
Altura Optima	35.00 m
Diametro de succion	1.00 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Material del cuerpo	Poliamida
Temperatura Maxima del Agua	80 C

INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	19.70 X 18.00 X 9.20 cm
Peso	1.50 kg



Usos

- Para bombas monofásicas de 110 V y 220 V.
- Conexiones eléctricas seguras y aisladas para trabajo en la intemperie.
- Protecciones contra corrida en seco sin el uso de electrodos.
- Presión máxima 145 PSI.

Beneficios

- Ahorra dinero, tiempo y esfuerzo al instalar tu sistema de presión.
- Conexiones de 1" NPT macho.
- Opera en posición horizontal o vertical.
- Manómetro para visualizar la presión de trabajo del equipo.
- IP65



Controlador Inteligente

Automatiza el funcionamiento de tu bomba para presurizar sin necesidad de hidroneumático.



Código

READY-PRESS

Marca

EVANS

Categoría

Accesorios

Característica Especial

Identificar la presión máxima y ajusta la presión de paro y arranque de la bomba

Cuenta con Manómetro para monitorear y calibrar la presión del agua.



Usos

- Para bombas monofásicas de 110 V y 220 V.
- Conexiones eléctricas seguras y aisladas para trabajo en la intemperie.
- Protecciones contra corrida en seco sin el uso de electrodos.
- Presión máxima 145 PSI.

Beneficios

- Ahorra dinero, tiempo y esfuerzo al instalar tu sistema de presión.
- Conexiones de 1" NPT macho.
- Opera en posición horizontal o vertical.
- Manómetro para visualizar la presión de trabajo del equipo.
- IP65

