

Equipo de riego sumergible 60GPM

Bomba sumergible monofásica para pozo profundo 4", descarga de 2", 3 HP. 220V



INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans®
Potencia del Motor	3.00 HP
Voltaje	220 V
Fases del motor	Monofásica
Corriente	15.6 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	1.5 m

BOMBA

Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Optimo	230.00 LPM
Altura Optima	32.00 m
Numero de etapas	7 etapas
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Acero Inoxidable
Material del impulsor	Noryl
Material del sello mecanico	Acero Inoxidable 304, Cerámica y Grafito.
Temperatura Maxima del Agua	35° C
Incluye	• Caja de control • Valvula check

INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	130.00 X 12.00 X 12.00 cm

Código

SD480ME300G3

Marca

EVANS

Categoría

Pozo Profundo

Característica Especial

Construcción de Acero Inoxidable



Usos

- Ideal para extracción de agua de pozos profundo.
- Instalación en pozos desde 4 pulgadas de diámetro de Ademe.
- Para uso en industria, como en la granja, riego industrial y equipos hidroneumáticos.

Beneficios

- Abastecimiento confiable de agua limpia.
- Uso eficiente de la energía .
- Materiales anticorrosivos.



Equipo de riego sumergible 60GPM

Bomba sumergible monofásica para pozo profundo 4", descarga de 2", 3 HP. 220V



Peso

22.00 kg

Código

SD480ME300G3

Marca

EVANS

Categoría

Pozo Profundo

Característica Especial

Construcción de Acero Inoxidable



Usos

- Ideal para extracción de agua de pozos profundo.
- Instalación en pozos desde 4 pulgadas de diámetro de Ademe.
- Para uso en industria, como en la granja, riego industrial y equipos hidroneumáticos.

Beneficios

- Abastecimiento confiable de agua limpia.
- Uso eficiente de la energía .
- Materiales anticorrosivos.

