

Filtro de carbón activado 09X48

Filtro de carbón activado automático 9" de diametro y 48" de altura



Código

SOFT-FL-0948M

Marca

EVANS

Categoría

Filtros de Media

Característica Especial

Retrolavado

INFORMACION COMERCIAL

Uso del Agua	USO
Temperatura Maxima	50 °C
Volumen de Media Filtrante	1.00 ft3
Presion Minima	21 PSI
Presion Maxima	87 PSI
Flujo Maximo	18 lpm
Flujo de Retrolavado o Regeneracion	11 lpm
Diametro de entrada	1.00 pulg
Diametro de salida	1.00 pulg
Diametro de desagüe	1.00 pulg
Valvula	Manual
Medio Filtrante	Carbón activado granulado
Duracion de Media Filtrante	1 años
Material	Fibra de Vidrio

INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
Dimensiones de Empaque (Largo*Ancho*Alto)	143.00 X 48.00 X 50.00 cm
Peso	46.00 kg



Usos

•Retiene partículas causantes de olor, sabor y color. •Elimina el cloro del agua. •Es usado como segunda etapa en el proceso de filtración de agua.

Beneficios

•Sistema de retrolavado que limpia su filtro. •Bajo costo de operación. •Válvula manual de tres vías.



Filtro de carbón activado 09X48

Filtro de carbón activado automático 9" de diametro y 48" de altura



Código

SOFT-FL-0948M

Marca

EVANS

Categoría

Filtros de Media

Característica Especial

Retrolavado



Usos

•Retiene partículas causantes de olor, sabor y color. •Elimina el cloro del agua. •Es usado como segunda etapa en el proceso de filtración de agua.

Beneficios

•Sistema de retrolavado que limpia su filtro. •Bajo costo de operación. •Válvula manual de tres vías.

