

Interruptor de presión 30-50 PSI

Presostato para bombas de potencia máxima de 1.5 HP





INFORMACION COMERCIAL

Voltaje de alimentación CA	110/220 V
Fases de alimentacion	Monofasico
Presion Pre-Programada	30-50 PSI

CONTROLADOR

Fase - Lineas de salida a la bomba	Monofasico
Máxima corriente de la bomba	20.00 A
Potencia	1.50 HP

BOMBA

Material del Cuerpo	Resina de termoplastico, Noryl
Temperatura maxima del agua	60 C

INFORMACION ADICIONAL

Garantia del Controlador	1 Año
Dimensiones de Empaque (Largo*Ancho*Alto)	16 X 14 X 13 cm
Peso	0.60 Kg

Código

35120304

Marca

EVANS

Categoria

Variadores y Accesorios

Caracteristica Especial

Pre-calibrado 30-50 PSI, 1/4" NPT hembra



Usos

- Ideales para controlar el encendido y apagado de bombas de agua de accionamiento eléctrico.
- Para equipos de presión variable.
- Accionado por diafragma.
- Presión máxima 175 PSI

Beneficios

- Para bombas monofásicas de 110/220 V
- Larga vida útil.
- Cuenta con dos contactos auxiliares.
- Pre-calibrado a (30-50) PSI conexión 1/4" NPT hembra.



